

KERNAU

ROBOT PLANETARNY KSFP 612.00

Robot planetarny o mocy 1500 W to idealne rozwiązanie dla wymagających kucharzy. Dzięki 12-stopniowej regulacji prędkości, dostosujesz pracę urządzenia do każdej potrawy. Pojemna miska 6 L pozwala na przygotowanie dużych porcji, a 3 wymienne końcówki (hak, mieszadło do ciasta, trzepaczka) zapewniają wszechstronność. Dodatkowo osłona na miskę chroni przed rozpryskiwaniem, utrzymując kuchnię w czystości. Doskonały wybór do każdej kuchni!



2

LATA
GWARANCJI

WZORNICTWO

KOLOR CZARNY

FUNKcjONALNOŚĆ

POJEMNOŚĆ 6L

MOC 1500W

METALOWA PRZEKŁADNIA TAK

MIESZANIE PLANETARNE TAK

ANTYPOŚLIZGOWE NÓŻKI TAK

STEROWANIE POKRĘTŁO CYFROWE / MECHANICZNE

CYFROWE CHROMOWANE POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYŚWIETLACZEM PRĘDKOŚCI I CZASU PRACY TAK

12 STOPNIOWA REGULACJA OBROTÓW TAK

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM TAK

MATERIAŁ OBUDOWY TWORZYWO SZTUCZNE ABS

MATERIAŁ MISY STAL NIERDZEWNA

PRZEźROCZYSTA OSŁONA ANTYBRYZGOWA TAK

WYPOSAŻENIE

MIESZADŁO DO WYRABIANIA CIASTA TAK

MIESZADŁO DO UBIJANIA TAK

HAK TAK

OSŁONA NA MISKĘ TAK

TECHNOLOGIE:



12-STOPNIOWA REGULACJA MOCY: 12-stopniowa regulacja mocy pozwala precyzyjnie dostosować prędkość pracy do potrzeb każdej potrawy, zapewniając doskonałe rezultaty za każdym razem.



CYFROWE CHROMOWANE POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYŚWIETLACZEM PRĘDKOŚCI I CZASU PRACY: Chromowane cyfrowe pokrętko sterujące z wyświetlaczem prędkości i czasu pracy zapewnia intuicyjną i precyzyjną kontrolę parametrów robota, oferując maksymalną wygodę podczas gotowania.



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM: Takie rozwiązanie automatycznie wyłącza robota w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, chroniąc urządzenie przed uszkodzeniem.



ANTYPOŚLIZGOWE NÓŻKI: Robot planetarny dzięki antypoślizgowym nóżkom gwarantuje stabilność i pewność działania podczas mieszania lub ubijania składników. Urządzenie pozostaje na swoim miejscu, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję w kuchni, nawet gdy blat jest mokry.

WYMIARY

WYMIARY (WxSxG)	350 × 410 × 266 MM
WAGA NETTO	6,36 kg
WAGA BRUTTO	8,81 kg

INSTALACJA

DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1M
NAPIĘCIE	220-240V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	51Hz
ZUŻYCIE ENERGII	145W
TYP WTYCZKI	VDE



POLSKA
MARKA