

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH



KERNAU

www.kernau.com

KERNAU

SZANOWNI KLIENCI,

staliście się Państwo użytkownikami zlewozmywaka granitowego marki KERNAU. Zlewozmywak ten został zaprojektowany i wykonany z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie on stanowił integralną część nowoczesnie wyposażonej kuchni.

W celu jak najlepszego wykorzystania zlewozmywaka, radzimy uważnie przeczytać poniższe informacje i zachować je na później do wglądu.

Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru zlewozmywaka naszej marki.

KERNAU

MONTAŻ

Dostawca tego produktu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie instalacji na skutek nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby trwale uszkodzić zlewozmywak.

- Zanim przystąpimy do montażu zlewozmywaka należy sprawdzić, czy na skutek transportu nie nastąpiło jakiegokolwiek uszkodzenie.
- Z uwagi na ryzyko skaleczenia prosimy zachować szczególną ostrożność podczas montażu zaczepów zlewozmywakowych. Zalecane jest użycie rękawic ochronnych.
- Zaleca się zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi, gdyż nieprawidłowa instalacja skutkuje utratą gwarancji.
- Powierzchnie, do których montowane są zlewozmywaki, muszą posiadać odpowiednią nośność, aby wytrzymać obciążenie powstające podczas montażu i użytkowania.
- Należy odłuszczyć powierzchnie, na które nakładany będzie silikon.
- Należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie płaszczyzny, na której będzie zainstalowany zlewozmywak.
- Przed zamontowaniem zlewozmywaka należy wcześniej przygotować doprowadzenie i odprowadzenie wody.
- Zlewozmywak można użytkować dopiero po 12 godzinach od zamontowania (schnięcie silikonu).
- W przypadku zlewozmywaków granitowych może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikających ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów.
- Zlewozmywak należy montować tylko przy pomocy oryginalnych elementów, dostosowanych do danego typu zlewozmywaka.
- Produkt sprzedawany jest bez baterii.
- Instrukcja montażu baterii powinna być dostarczona przez producenta baterii.
- Zlewozmywak należy zamontować w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni.
- Procedura montażu zlewozmywaka może różnić się od przedstawionej w instrukcji montażu, gdyż zależy ona od specyfiki otoczenia, w którym umieszczamy zlewozmywak.
- Nie należy wyrzucać szablonów, opakowania i instrukcji przed zakończeniem montażu.

- Należy dbać o to, by otwór przelewu był stale drożny, co zabezpiecza przed zalaniem mieszkania.
- W razie potrzeby zatrzymania wody w komorze należy zamknąć korek zwykły lub automatyczny, w zależności od wyposażenia zlewozmywaka.
- Sterowanie korkiem automatycznym odbywa się poprzez przekręcenie gałki napędu korka w odpowiednim kierunku lub uniesienia dźwigni w baterii specjalnie przeznaczonej do sterowania korkiem automatycznym.
- Aby utrzymać zlewozmywak w należyтым stanie estetycznym i technicznym należy użytkować go zgodnie z przeznaczeniem i nie dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne.
- Nie należy kłaść na powierzchni zlewozmywaka żadnych kluczy, śrub czy nakrętek. Nie szlifować w pobliżu powierzchni granitowej. Uwagę należy zwrócić również przy konserwacji i remontach sieci i wodociągów, kiedy po ich uruchomieniu w wodzie znajduje się wiele cząsteczek żelaza i rdzy. Wystarczy krótkotrwały kontakt z rdzawym przedmiotem, otarcie czy zarysowanie, a po pewnym czasie w zlewozmywaku granitowym czy osączarce pojawią się rdzawe plamy. Silne zabrudzenia należy usuwać łagodnymi środkami czyszczącymi przy użyciu gąbki (nie szorować szczotką drucianą).

MONTAŻ

- Wyjmij zlewozmywak z opakowania.
- Przyłóż szablon do blatu i używając miękkiego ołówka odrysuj wewnętrzną stronę szablonu na blacie. W celu uniknięcia przesuwania się szablonu radzimy podkleić go za pomocą taśmy samoprzylepnej, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
- Usuń szablon i wytnij wyrzynarką kształt obrysowanego otworu.
- Nanieś sylikon o grubości 2-3 mm na oszlifowaną powierzchnię zlewozmywaka.
- Włóż zlewozmywak w wycięcie i dociśnij go, w razie potrzeby usuń nadmiar sylikonu po zamontowaniu.
- Zamontuj syfon i baterię.
- Zlewozmywak można używać po 12 godz. od zamontowania (schnięcie sylikonu).
- Nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła na powierzchni zlewozmywaka (odbarwienia).

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

- Zlewozmywak jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym. Aby utrzymać zlewozmywak w doskonałym stanie estetycznym i technicznym należy użytkować go zgodnie z przeznaczeniem i nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne, techniczne lub chemiczne.
- Zlewozmywak należy czyścić płynem do mycia naczyń lub czystą wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących niezawierających substancji ściernych, silnych kwasów nieorganicznych lub rozpuszczalników. Po każdorazowym korzystaniu ze zlewozmywaka wskazane jest osuszenie jego powierzchni miękką ściereczką. W ten sposób można uniknąć powstania plam z osadu wapiennego, a w efekcie brzydkich plam.
- Należy unikać pozostawiania na powierzchni zlewozmywaka środków silnie barwiących (kawa, herbata, sok z warzyw, czerwone wino), mogących spowodować powstanie trudno zmywalnych nalotów.

- Mocniejsze zabrudzenia należy usuwać za pomocą mleczka czyszczącego. Po oczyszczeniu zlewozmywak należy dobrze spłukać wodą i lekko natłuścić olejem jadalnym.
- Okresowo należy przeprowadzać oczyszczenie odpływów i syfonów przy pomocy ogólnie dostępnych na rynku środków, stosując się do zaleceń producenta danego środka.
- Jeżeli woda jest „twarda” należy nie dopuszczać do powstania trwałych osadów wapiennych. Osady z kamienia najlepiej usuwać przy pomocy rozcieńczonego octu lub ogólnodostępnych środków czystości. Powstawaniu wyżej wymienionych osadów zapobiega wycieranie zlewozmywaka do sucha – najlepiej czynność tą wykonywać codziennie (pod koniec dnia).
- Wrzucanie do zlewozmywaków sztućców lub innych twardych przedmiotów może spowodować uszkodzenie zlewozmywaka.
- Jeżeli produkt wyposażony jest w płytkę (maskownicę odpływu), należy zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację i konserwację miejsca pod płytką – zaleca się minimum raz w tygodniu wyczyścić płytkę od spodu oraz miejsce styku powierzchni zlewozmywaka z płytką.

Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek, gdyż mają one decydujący wpływ na eksploatację i wygląd zlewozmywaka.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały zastosowane jako opakowanie są ekologiczne i nadają się do powtórnego przetworzenia.



Powyższy symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do zapobiegania potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji niniejszego produktu. Odnośnie bardziej szczegółowych informacji o recyklingu niniejszego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym biurem miejskim, punktem utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.